





Construcciones Normalizadas, S.A.

	Ficha técnica de producto	Fecha de edición	jul-16
	Bordillos prefabricados de hormigón	Nº	FT-BO-24

Fabricante	Construcciones Normalizadas, S.A.
Dirección	Avenida del Balonmano Nava 31 - 40450 - Nava de la Asunción - Segovia
Producto	Bordillo prefabricado de hormigón doble capa
Superficie	Lisa
Color	En capa superficial. Gris (Consultar otros colores)
Uso	Peatonal
Modelo	A5

Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Espesor doble capa	Peso/ud (Kg)
1000	100	300	> 4 mm	70



Características Técnicas	Valores Exigidos en la norma UNE-EN 1340	Valores garantizados por CONORSA	Observaciones
Tolerancias dimensionales	Tabla 1 del Complemento Nacional UNE 127 340	Conforme	
Absorción de agua	< 6 %	< 6 %	Clase 2 - Marcado B
Resistencia a flexión	≥ 5,0 MPa	≥ 5,0 MPa	Clase 2 - Marcado T
Resistencia a la abrasión	≤ 20 mm	≤ 20 mm	Clase más resistente Clase 4 - Marcado I
Resistencia al resbalamiento y deslizamiento	Se considera satisfactorio si la cara superficial no ha sido pulida o rectificada para conseguir una superficie muy lisa		

Información obtenida a través de ensayos realizados en nuestro laboratorio

Los productos de hormigón en masa son reciclables en su totalidad