

CONSTRUCCIONES NORMALIZADAS, S.A.



C.I.F. A40002701



Prefabricados de hormigón
Ferralla y viguetas
Áridos
Hormigón



FÁBRICA, OFICINA Y ALMACÉN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Avda. Balonmano-Nava, 31
Tel.: 921 580 194 – 921 580 118 Móvil.: 600 973 712 / 717 – Fax: 921 580 905
40450 Nava de la Asunción (Segovia)

PLANTA DE ÁRIDOS: CANTERA ASUNCIÓN N°301
Ctra. Nava a Segovia, Km 4,8
Tel.: 677 992 388
40450 Nava de la Asunción (Segovia)

PLANTA DE HORMIGÓN, DELEGACIÓN,
ALMACÉN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Ctra. Arévalo - Montuenga, Km 2, Apartado 61
Tel.: 920 300 622
Móvil.: 600 973 718 / 705 – Fax: 920 303589
05200 Arévalo (Ávila)

conorsa@conorsa.es

www.conorsa.es



Declaración de prestaciones N.º 005-Bv (revisión 10 del 26/06/2024)

1. Código de identificación única del producto: Bovedillas de hormigón

2. Identificación del producto:

-Código: 0201 - Bovedilla de hormigón con rebaje de apoyo 22X21X62,5

-Código: 0202 - Bovedilla de hormigón con rebaje de apoyo 25X21X62,5

3. Uso previsto:

para la construcción de sistemas de forjado y cubierta de viguetas y bovedillas

Bovedilla

4. Nombre y dirección del fabricante:

Construcciones Normalizadas, S.A.

Avenida del Balonmano Nava, 31 – 40.450 - Nava de la Asunción - Segovia

6. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 2+

7. El Organismo notificado:

Organismo de control notificado N.º 0099 (AENOR), acreditado por ENAC, con acreditación N.º OC-P/137, ha emitido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica N.º 0099/CPR/A87/0708, de fecha 25/10/2019, según el sistema 2+, tras haber realizado la inspección inicial de la planta de producción y el control de producción en fábrica, así como la vigilancia, supervisión y evaluación continuas del control de producción en fábrica.

9. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Capacidad portante	No resistente (NR) – R1	UNE-EN 15037-2
Retracción de secado	< 0,50 mm/m	
Tolerancias dimensionales	Clase T1	
Propiedades geométricas	Clase N1	
Densidad seca bruta	1.930 kg/m ³ (altura 22 cm) 2.110 kg/m ³ (altura 25 cm)	
Sustancias peligrosas	No contiene	

10. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4

Nava de la Asunción, a 26 de junio de 2024

PO:

Nombre: Lara García Campillo

Cargo: Responsable de Calidad



Plantas de Hormigón Certificadas s/RD 163/2019: E07/000345 y E07/000346



- Prefabricados de Hormigón y Forjados
- Tubos de Hormigón Enchufe Campana y J/de Goma
- Adoquines y Bordillos Doble Capa
- Piezas especiales de Hormigón
- Pavimentos Industriales de Hormigón
- Azulejos Pavimentos y Saneamientos

- Hormigones y Bombeos
- Áridos, Excavaciones y Grúas
- Obras y contratos
- Materiales de Construcción
- Fontanería y Calefacción
- (Hiper de la Construcción)

